



ASGARD



LE QUAD ÉCLAIREUR 100% ÉLECTRIQUE

PUISSANT | SILENCIEUX | TOUT-TERRAIN

Chez **Asgard Motors**,

nous avons conçu le **quad Éclaireur** pour offrir une mobilité robuste, discrète et adaptée aux environnements les plus exigeants. Grâce à sa motorisation **électrique**, il permet de **parcourir 100 km pour moins de 2 €**, avec un rechargement complet en 5 à 6 heures directement sur l'exploitation.

Son poids optimisé de **410 kg** limite l'impact au sol, tandis que son rayon de braquage réduit (5 m) assure une excellente maniabilité, même dans les passages les plus étroits. Fiable et facile à entretenir, c'est un **outil de travail** pensé pour durer.



POLYVALENT

Modes 2X4, 4X4 et 4X4 avec
Blocage de différentiel




AUTONOMIE

Jusqu'à 150km selon les
modes de conduite



REMORQUAGE

Homologué : 750 kg
Non-homologué : 1 tonne freinée



SILENCIEUX

inférieur à 69 dB à 60km/h

SLMB

Sustainable Ling-Life Building Material

Distribution Régionale ASGARD

32 Bois Rosine
4577 MODAVE, Belgique

www.slmb.be
info@slmb.be

FICHE TECHNIQUE

2 VERSIONS DE QUAD

Homologué t3b

Vitesse maximum : 60 km/h

Mode Eco : 40 km/h max

Option (comprise) : système d'attelage + boule de tractage
+ treuil électrique

Non homologué

Vitesse maximum : 90 km/h

PERFORMANCES

Autonomie : jusqu'à 150km

Vitesses : « ECO », « SPORT » et marche arrière

Nombre de personnes : 2 personnes

Capacité portes bagages : 30kg à l'avant - 70kg à l'arrière

Traction: 2×4 (propulsion), 4×4 et 4×4 blocage différentiel

Capacité de remorquage : 750 kg (T3b)

Jusqu'à 1 tonne (non homologué)

Charge maximum sur le quad : 250kg (150kg (2 passagers à 75kg) + 70kg à l'arrière et 30 kg à l'avant)

Dimensions : 2250x1180x1270mm

Poids Net : 410Kg

Pente max : 40°

Empattement : 1500mm

Freins : Disques hydrauliques (4 roues)

Garde au sol : 260mm

MOTEUR

Puissance : 14kw, 72V (puissance crête de 30kw, 450A)

Type de moteur : PMSM (moteur à aimant permanent)

Couple moteur : 108NM

Poids remorque inférieur à 750 kg

COULEURS DISPONIBLES



BATTERIE EMBARQUÉE

Type de batterie : Lithium NMC

Voltage : 72V Capacité : 13 kWh Décharge max : 450A

Courant de décharge : 25A, max 50A

Temps de charge : en 5 à 6 heures (10% à 100%)

Températures de fonctionnement : -20° à 55°C

Température de stockage : 0° à 45°C

Nombre de cycles : >2000 cycles (garantie 2 ans)

Décharge mensuelle : <2%

ÉQUIPEMENTS

De série

2 prises USB 5V

Treuil électrique (version homologuée)

Système de remorquage avec barre d'attelage (version homologuée)

Boule de tractage (version homologuée)

Selle hydrofuge personnalisable

Carters moteurs personnalisables

Treuil électrique

Chargeur embarqué

En option

Support de téléphone aimanté

Top case semi rigide (80X40X24cm)

Suspensions EMC (X4) pour transport de charges à 250kg

Solution de transport de personnes MULE 2 avec fixation

Pneus Tweel Michelin (increvable).



➤➤ EN OPTION :

LA REMORQUE ABRI RECHARGE MOBILE AUTONOME SOLAIRE

COULEUR REMORQUE

Puissance solaire : 3 à 10kW crête, Type de batterie : Lithium LFP			
Puissance d'alimentation hors réseau : 6000 W monophasé à 25 kW Triphasé			
Température de charge : -10° à 55°C			
Capacité : 5 à 40 kWh, soit extension autonomie jusque 500 km des Quad			
Puissance de décharge : 3000 à 25 000W			
Source d'électricité mobile, tractable, fiable, autonome et multi-fonctions			
Transport et abri avec éclairage pour 1 à 3 Quad			
Charge possible	1 QUAD	2 QUAD	3 QUAD
Dimensions	180 x250cm	220 x456cm	220 x606cm
Poids Maximum	750kg	2700kg	3000kg
Poids à Vide	330kg	800kg	1200kg
Puissance Solaire	3kWc	7kWc	10kWc
Capacité Batterie	10kWh	20kWh	40kWh
Prix de base	9 850Eur	23 750Eur	34 450Eur
Garantie 5 ans batterie de stockage et onduleur			

